VIA TRIDENTINA, 4
20157 MILANO MI
TEL. 0233202263 – FAX 0239002069
http://www.canfor.it canfor@canfor.it

SCHEDA TECNICA ART. 161L



FAMIGLIA:

Sonde in Fibra di Vetro tipo light.

DESCRIZIONE:

Sonda in Fibra di Vetro Ø 3 mm con perni filettati M4 crimpati come terminali per l'intercambiabilità della testa flessibile e dell'occhiello tirante. La sonda è dotata di testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante.

SPECIFICHE TECNICHE:

Sonda realizzata in fibra di vetro rivestita in polipropilene di colore blu. Alle estremità sono crimpati due perni filettati M4 per l'intercambiabilità degli accessori. La sonda in fibra di vetro Ø 3 mm garantisce massima rapidità d'introduzione all'interno delle condotte e può essere utilizzata per impieghi leggeri di apripista quale primo infilaggio laddove la sonda tradizionale ha difficoltà a mantenersi diritta e a raggiungere in breve tempo anche lunghe distanze. Possiede due principali proprietà contrastanti: è contemporaneamente rigida e flessibile ed ha una caratteristica rivoluzionaria, quella di avere una propria autoenergia. Inoltre, mediante l'utilizzo della carrucola di scorrimento, è in grado di superare molteplici curve. Per impiantistica civile, è ideale per la messa a dimora dei conduttori in condotte di diametro inferiore a 20 mm, anche in presenza di cavi preinfilati. Recuperata e riavvolta resta pronta all'uso senza subire deformazioni, tuttavia, è consigliato l'utilizzo dell'aspo per la salvaguardia sia della sonda sia dell'operatore.

Da evitare: strozzature, piegature accidentali e lo sfregamento contro gli spigoli della scatola.

Impiego:	per impiantistica civile	Carico di rottura:	60kg circa
Metrature disponibili:	da 10m a 50m	Peso:	da 100g a 600g
Colore:	blu	Accessori:	intercambiabili

Art. 161	**Sonda in Fibra di Vetro Ø 3mm**	**Forma**	Tonda
		Flessibilità	Alta
		Facilità d'uso	Alta
		Rischio di rottura	Alto
		Vita media	Normale

N.B. I dati tecnici riportati in tabella sono indicativi e fanno riferimento a test previsti dal nostro sistema interno.
I valori riportati in tabella fanno riferimento ad un uso corretto della sonda.

VIA TRIDENTINA, 4
20157 MILANO MI
TEL. 0233202263 – FAX 0239002069
http://www.canfor.it canfor@canfor.it

ACCESSORI FORNITI:

Testa flessibile: Art. 601/01



La testa flessibile guida-curve è realizzata in trefolo con terminali in ottone.

Occhiello tirante: Art. 601/02



L'occhiello tirante è realizzato in ottone.

Perno filettato M4: Art. 601/06



Crimpato sulla sonda in fibra di vetro, il perno è realizzato in ottone.

ALTRI ACCESSORI:

I perni filettati M4, crimpati direttamente sulla sonda 176L, permettono l'intercambiabilità degli accessori d'uso e degli accessori Canfor con filettatura M4.

CONTENITORI:

Per avere la sonda in ordine e sempre pronta all'uso è consigliato l'uso del contenitore.

Art. 651/01:

Contenitore in plastica anti-urto Ø 320mm, composto da un doppio guscio.

E' dotato di due tasche per l'alloggiamento degli accessori d'uso.

